

DETEKTOR GAZÓW CHŁODNICZYCH SniffIT X3[®]



Opis produktu

SniffIT X3[®] jest ręcznym zasilanym baterią detektorem przecieków opartym na opatentowanej technologii SniffIT technology[®].

SniffIT X3[®] został opracowany do wykrywania wszystkich gazów chłodniczych.

SniffIT X3[®] jest ergonomicznym i najmniejszym przyrządem wysokiej jakości dostępnym na rynku, waży około 300g.

Najmniejszy wykrywalny poziom przecieku gazów chłodniczych za pomocą SniffIT technology[®] to 0,5g/rok, co sprawia, że jest to najbardziej czułe przenośne urządzenie dostępne na rynku.

Z technologią SniffIT technology[®] sensor nigdy się nie nasycy, co zapewnia niskie koszty eksploatacji w przeciwieństwie do większości rozwiązań alternatywnych. Jednocześnie posiada natychmiastowy czas reakcji oraz brak czasu rozruchu, wystarczy nacisnąć przycisk ON i rozpocząć wykrywanie nieszczelności.

SniffITX3[®] to najbardziej rewolucyjny produkt do wykrywania nieszczelności w branży chłodniczej.

SniffIT X3[®] został zbudowany tak, aby spełnić cztery kryteria:

- **PROSTY:** obsługa nie wymaga specjalistycznej wiedzy - po prostu włącz ON i jeśli gaz chłodniczy wycieka z produktu zostanie to wskazane na skali LED. Kolor na skali LED zmienia się w zależności od wielkości wykrytego przecieku.
- **PRZENOŚNY:** mieści się w dłoni, waży 300g i posiada baterię pracującą przez 10 godzin.
- **DOKŁADNY:** daje bardzo dokładne rezultaty oparte na niezawodnej i unikalnej technologii.
- **W PRZYSTĘPNEJ CENIE:** SniffITX3[®] jest najtańszym wysokiej jakości detektorem dostępnym na rynku.

Dane techniczne SniffIT X3®

Czas pracy baterii	10 godzin
Czas ładowania	1,5 godziny
Wymiary	131x171x50 mm
Waga	296 gram
Wykrywane gazy	Wszystkie gazy chłodnicze włączając: R-22,R134a,R-404a, R-410a,R-422d,R-507 oraz CFCs, HCFCs i HFCs
Czułość	0,5 g/rok (R134a)
Czas reakcji	< 0,1 s
Czas regeneracji	< 1 s
Temperatura pracy	+10 do 40°C
Temperatura przechowywania	-10°C do +60°C
Wilgotność	85% RH NC
Napięcie zasilania	9 V DC
Prąd zasilania	600 mA max
Prezentacja sygnału	Skala LED; zielone, żółte i czerwone LED-y
Długość sond wykrywających	Dołączone sondy o długości 50mm oraz 200mm
Opakowanie	Walizka odporna na działanie czynników zewnętrznych
Certyfikaty	CE, EMC, SAEJ1627, EN 14624
Gwarancja	2 lata



ENERGOTECH – eko Sp. z o.o.
41-908 Bytom
ul. Powstańców Śląskich 6
tel. 32 280 50 40, 32 280 62 70
fax 32 280 50 33
e-mail: info@energotech.com.pl